



RÉCHAUDS À GAZ

gamme de produits et spécifications techniques



Vimitex est une entreprise fortement concurrentielle de fabrication de matériel de restauration. Nous concevons et produisons des appareils professionnels de cuisine dans notre usine en Grèce depuis 1973.

Vraie entreprise "orientée client", Vimitex s'engage à satisfaire les besoins de nos clients, et nous conduisons des recherches avancées basées sur les retours que nous avons recueillis au fil des ans.

Nos réchauds à gaz ont été conçus et fabriqués de façon à répondre au mieux aux problèmes courants que rencontrent quotidiennement les utilisateurs. Occupant une place centrale dans la plupart des cuisines commerciales, les réchauds se doivent d'assurer un maximum de puissance, de rapidité de cuisson, de contrôle et d'efficacité énergétique mais aussi d'avoir un fonctionnement silencieux et fiable.

Puisque l'amélioration constante de la qualité de nos produits est une des valeurs centrales de l'entreprise, nous sommes fiers de pouvoir affirmer avoir affronté l'ensemble de ces défis et proposer une gamme de réchauds qui ne manquera pas d'impressionner nos clients.

Notre attention intransigeante aux détails ainsi que la haute qualité des matériaux et des composants que nous sélectionnons donnent des appareils très fonctionnels et faciles à utiliser qui satisferont les attentes du client par leur sécurité d'usage et leur exceptionnelle fiabilité dans la durée.

206ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm pour le bruleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce réchaud à gaz à 6 feux vifs a été testé et amélioré systématiquement durant ses nombreuses années de production et d'utilisation afin de réaliser une machine complètement fiable et adaptable aux établissements de restauration de haut débit.

Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent l'utilisation de plusieurs feux puissants à la fois pour cuire pâtes, légumes et viandes, pour sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles. Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

206ST est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 6 bruleurs |
| Puissance | 42 kW |
| Dimensions | 1200 x 700 x 250/375 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

206ST M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm pour le bruleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Ce réchaud à gaz sur socle à 6 feux est équipé d'un soubassement ouvert pour plus de stockage et de commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour les établissements de restauration à haut débit, et son autonomie s'avérera très pratique lors de la conception de votre plan de cuisine.

Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent l'utilisation de plusieurs feux puissants à la fois pour cuire pâtes, légumes et viandes, pour sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

206ST-M est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 6 bruleurs |
| Puissance | 42 kW |
| Dimensions | 1200 x 700 x 860/980 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

204ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm pour le bruleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce réchaud à gaz à 4 feux haute performance est une solution idéale pour les établissements de restauration de moyen à haut débit. Sa grande puissance, sa réactivité et sa flexibilité, conviennent à la cuisson des pâtes, légumes et viandes, mais aussi pour sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

204ST est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 4 bruleurs |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions | 800 x 700 x 250/375 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



204ST M

Ce réchaud à gaz sur socle à 4 feux est équipé d'un soubassement ouvert pour plus de stockage et de commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour les établissements de restauration à haut débit, et son autonomie s'avérera très pratique lors de la conception de votre plan de cuisine.

Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent l'utilisation de plusieurs feux puissants à la fois pour cuire pâtes, légumes et viandes, pour sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.

Les brûleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

204ST-M est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 4x7kW

Type de brûleur/diamètre: Feu à double couronne Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm pour le brûleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 4 brûleurs avec base |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions | 800 x 700 x 860/980 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

202ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm pour le bruleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce réchaud à gaz avec 2 feux haute performance est un outil qui convient aux petits restaurants, pizzerias, tavernes, cafés, snack-bars, etc.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir

202ST est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 400 x 700 x 250/375 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



202ST M

Fully modular, it is suitable for small restaurants, hotels, cafes, snack bars, etc. offering great independence when planning your kitchen layout.

Ce réchaud à gaz sur socle à 2 feux est équipé d'un soubassement ouvert pour plus de stockage et de commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour les petits établissements de restauration, et son autonomie s'avérera très pratique lors de la conception de votre plan de cuisine.

Les brûleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

202ST-M est disponible en deux versions, avec veilleuse ou thermocouples.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 2x7kW

Type de brûleur/diamètre: Feu à double couronne Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm pour le brûleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 2 brûleurs avec base |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 400 x 700 x 860/980 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

753ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres matériel à poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur cuisine professionnelle d'une gamme élégante, ce réchaud à gaz haute performance à 6 bruleurs est un outil idéal pour les établissements gastronomiques de grande capacité, offrant grande puissance, vitesse et flexibilité pour les différentes techniques de cuisson.

Caractérisé par un pignon en fonte de distribution des feux, il garantit une distribution optimale de chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la durée.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance irréprochable pour de très nombreuses années.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 6 bruleurs |
| Puissance | 42 kW |
| Dimensions | 1200 x 700 x 300/430 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

752ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres matériel à poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur cuisine professionnelle d'une gamme élégante, ce réchaud à gaz haute performance à 4 bruleurs est un outil idéal pour les établissements gastronomiques de taille moyenne, offrant grande puissance, vitesse et flexibilité pour les différentes techniques de cuisson.

Caractérisé par un pignon en fonte de distribution des feux, il garantit une distribution optimale de chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la durée.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance irréprochable pour de très nombreuses années.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 4 bruleurs |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions | 800 x 700 x 300/430 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

751ST



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Conçu pour être compatible avec d'autres matériel à poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur cuisine professionnelle d'une gamme élégante, ce réchaud à gaz haute performance à 2 bruleurs est un outil idéal pour les petits établissements gastronomiques, offrant grande puissance, vitesse et flexibilité pour les différentes techniques de cuisson. Caractérisé par un pignon en fonte de distribution des feux, il garantit une distribution optimale de chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la durée.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports des poèles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance irréprochable pour de très nombreuses années.

| | |
|---------------------|------------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 400 x 700 x 300/430 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



751ST M

Ce réchaud à gaz sur socle à deux feux est conçu pour être compatible avec d'autres appareils VIMITEX, pour ceux qui souhaitent équiper leur cuisine professionnelle d'une gamme élégante.

Il est équipé d'un placard pour plus de stockage et de commodité.

Totalement modulaire, il a une autonomie qui s'avérera très pratique lors de la conception de votre plan de cuisine.

Caractérisé par un pignon en fonte de distribution des feux, il garantit une distribution optimale de chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la durée.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports des poêles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance irréprochable pour de très nombreuses années.

Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne Ø100/120mm

Bruleur à une couronne

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 2 bruleurs avec base |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 400 x 700 x 860/980 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
 6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
 540 13 Thessaloniki, Greece
 Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
 vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

206-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm pour 1040mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Le produit phare de notre gamme. Ce réchaud à gaz à 6 feux vifs a été testé et amélioré systématiquement durant ses nombreuses années de production et d'utilisation afin de réaliser une machine complètement fiable, qui réponde aux besoins des établissements de restauration très fréquentés.

Puissant, réactif et adaptable aux différentes techniques de cuisine, il répond aux besoins les plus exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent l'utilisation de plusieurs feux à la fois, même dans des espaces confinés (104 cm de longueur).

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 6 bruleurs |
| Puissance | 42 kW |
| Dimensions | 1200/1040x700x200/250mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEC
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

206-S



Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 6x7kW

Type de brûleur/diamètre: Feu à double couronne Ø140
(*feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm (max Ø350mm pour 1040mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte réversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte réversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde réversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Le produit phare de notre gamme. Ce réchaud à gaz à 6 feux vifs a été testé et amélioré systématiquement durant ses nombreuses années de production et d'utilisation afin de réaliser une machine complètement fiable, qui réponde aux besoins des établissements de restauration très fréquentés.

Puissant, réactif et adaptable aux différentes techniques de cuisine, il répond aux besoins les plus exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent l'utilisation de plusieurs feux à la fois, même dans des espaces confinés (104 cm de longueur).

Les brûleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poêles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 6 brûleurs |
| Puissance | 42 kW |
| Dimensions | 1200/1040x700x200/250mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

204-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm pour 710mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Notre "best-seller", ce réchaud à gaz avec 4 feux vifs haute performance est une solution idéale pour des établissements de restauration de moyen à haut débit, offrant puissance, réactivité et adaptabilité aux différentes techniques de cuisine.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 4 bruleurs |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions | 800/710x700x200/250mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

204-S



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm pour 710mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un "best-seller", ce réchaud à gaz avec 4 feux vifs haute performance est une solution idéale pour des établissements de restauration de moyen à haut débit, offrant puissance, réactivité et adaptabilité aux différentes techniques de cuisine.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poèles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 4 bruleurs |
| Puissance | 28 kW |
| Dimensions | 800/710x700x200/250mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

202-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Réchaud à gaz avec 2 feux vifs puissants, convient aux petits restaurants, pizzerias, tavernes, cafés, snack-bars, etc.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une longévité maximale.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 385/400 x 700 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

202-S



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Réchaud à gaz avec 2 feux puissants, convient aux petits restaurants, pizzerias, tavernes, cafés, snack-bars, etc.

Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poèles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITECH.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 385/400 x 700 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

203-K



Réchaud à gaz à 3 feux haute performance, idéal pour des plans de travail étroits de petits restaurants, cafés, snack-bars ou cuisines mobiles. Les brûleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe. Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles. Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 3x7kW

Type de brûleur/diamètre: Feu à double couronne Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm pour le brûleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 3 brûleurs |
| Puissance | 21 kW |
| Dimensions | 1040 x 400 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Accessoires

Plaque en fonte réversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte réversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde réversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

202-K



Réchaud à gaz à 2 feux haute performance, idéal pour des plans de travail étroits de petits restaurants, cafés, snack-bars ou cuisines mobiles.

Les brûleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poêles et casseroles pour une cuisson rapide et économe.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 2x7kW

Type de brûleur/diamètre: Feu à double couronne Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm pour le brûleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte réversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte réversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde réversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 2 brûleurs |
| Puissance | 14 kW |
| Dimensions | 710 x 400 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

201-K



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7kW

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne
Ø140
(feu à une couronne Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm pour le bruleur à une couronne)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Réchaud à gaz à 1 feu vif haute performance, idéal pour des plans de travail étroits de petits restaurants, cafés, snack-bars ou cuisines mobiles. Les bruleurs à double couronne* permettent une diffusion de chaleur homogène sous les poèles et casseroles pour une cuisson rapide et économe. Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles. Composé de matériaux très résistants, il se montre toujours aussi robuste et efficace après de nombreuses heures en service. Son design simple le rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 1 bruleurs |
| Puissance | 7 kW |
| Dimensions | 385 x 400 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

301A-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 11.5 kg - Poids brut: 13.5 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales, débits de poisson ou restaurants à service rapide de taille modeste qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour la préparation de ragoûts, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, ou pour faire sauter ou frire les aliments pour cuisine asiatique. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisserie.

Le bruleur est conçu pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une facilité d'usage maximale.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé autant pour les cuisines intérieures que les cuisines extérieures.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 1 bruleur |
| Puissance | 7-9 kW |
| Dimensions | 375 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

301A-S



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 10 kg - Poids brut: 12 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales débits de poisson ou restaurants à service rapide de taille modeste qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour la préparation de ragoûts, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, ou pour faire sauter ou frire les aliments pour cuisine asiatique. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisserie.

Le bruleur est conçu pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poèles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé autant pour les cuisines intérieures que les cuisines extérieures.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 1 bruleur |
| Puissance | 7-9 kW |
| Dimensions | 375 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

302A-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 22 kg - Poids brut: 25 kg

Dimensions emballé: 760 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales, débits de poisson ou restaurants à service rapide de taille moyenne qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour frire les aliments, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter ou pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisseries.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poèles en fonte assurent une stabilité et une facilité d'usage maximale.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé pour les cuisines professionnelles.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14-18 kW |
| Dimensions | 705 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

302A-S



Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales, débits de poisson ou restaurants à service rapide de taille moyenne qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour frire les aliments, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter ou pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisnière.

Les brûleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poêles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé pour les cuisines professionnelles.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 2x7-9kW

Type de brûleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 19 kg - Poids brut: 22 kg

Dimensions emballé: 760 x 790 x 250mm

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 2 brûleurs |
| Puissance | 14-18 kW |
| Dimensions | 705 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

303A-M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 31 kg - Poids brut: 35 kg

Dimensions emballé: 1090 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales, débits de poisson ou restaurants à service rapide à haut débit qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour frire les aliments, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter ou pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisserie.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les grilles d'appui des poêles en fonte assurent une stabilité et une facilité d'usage maximale.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé pour les cuisines professionnelles.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 3 bruleurs |
| Puissance | 21-27 kW |
| Dimensions | 1035 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
 6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
 540 13 Thessaloniki, Greece
 Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
 vimitex@vimitex.gr
 www.vimitex.gr

303A-S



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 27 kg - Poids brut: 31 kg

Dimensions emballé: 1090 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises familiales, débits de poisson ou restaurants à service rapide à haut débit qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour frire les aliments, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter ou pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisserie.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poêles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Un réchaud compact, portable et ultra performant, fortement recommandé pour les cuisines professionnelles.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 3 bruleurs |
| Puissance | 21-27 kW |
| Dimensions | 1035 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

301C - outdoor



Un réchaud à gaz portable à feu unique, conçu seulement pour un usage extérieur. Son brûleur puissant en fonte peut recevoir des larges marmites lors d'évènements à gros trafic tels que des festivals, des marchés de rue, des foires ou autres spectacles et rassemblements extérieurs.

Le brûleur est conçu pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Technical Data

Burners: cast iron, 1x7-11kW

Burner type/diameter: vertical flame Ø180

Pan support: iron

Pan size: Ø 200-400mm

Material : iron / cast iron

Pressed enamelled iron frame

Net weight: 6 kg - Gross weight: 7 kg

Packaging dimensions: 450 x 450 x 200mm

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 1 brûleurs |
| Puissance | 7-11 kW |
| Dimensions | 400 x 400 x 160 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

301A-D45



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 10 kg - Poids brut: 12 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des entreprises ou restaurants à service rapide de taille modeste qui utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait pour la préparation de ragoûts, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, ou pour faire sauter ou frire les aliments. Il peut aussi convenir aux établissements de préparation boulangère ou pâtisseries.

Le bruleur est conçu pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Les supports de poèles chromés sont une alternative rentable pour les professionnels: Ils permettent un nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la qualité VIMITEX.

Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Compact, portable et ultra performant, ce réchaud à gaz est fortement recommandé pour les cuisines professionnelles.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-----------------------|
| Type | 1 bruleur |
| Puissance | 7-9 kW |
| Dimensions | 375 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
 6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
 540 13 Thessaloniki, Greece
 Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
 vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



301A-D45 M

Ce modèle sur socle est conçu pour des établissements de restauration à gros débit tel que des pâtisseries, boulangeries, hôtels ou établissements de restauration rapide qui requièrent l'utilisation de grosses casseroles ou de grosses poêles pour cuisiner. Il présente un bruleur très puissant permettant mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson rapides.

Le bruleur est conçu pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

0301A-D45 M est disponible avec une armoire basse ouverte ou fermée.

Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 16 kg - Poids brut: 19 kg

Dimensions emballé: 550 x 790 x 550/900mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 1 bruleur avec base |
| Puissance | 7-9 kW |
| Dimensions | 500 x 625 x 500/850 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

302A-D45



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 19 kg - Poids brut: 23 kg

Dimensions emballé: 950 x 790 x 250 mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

Ce modèle est conçu pour des établissements de restauration à gros débit tel que des pâtisseries, boulangeries, hôtels ou établissements de restauration rapide qui requièrent l'utilisation de larges casseroles ou poèles pour cuisiner (jusqu'à Ø450mm).

Il présente 2 bruleurs très puissants permettant mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson rapides.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Un bac de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 2 bruleurs |
| Puissance | 14-18 kW |
| Dimensions | 915 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



302A-D45 M

Ce modèle est conçu pour des établissements de restauration à gros débit tel que des pâtisseries, boulangeries, hôtels ou établissements de restauration rapide qui requièrent l'utilisation de larges casseroles ou poêles pour cuisiner (jusqu'à Ø450mm).

Il présente 2 brûleurs très puissants permettant mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson rapides.

Les brûleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

0302A-D45 M est disponible avec une armoire base ouverte ou fermée.

Caractéristiques techniques

Brûleurs: en fonte, 2x7-9kW

Type de brûleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poêles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 38 kg - Poids brut: 43 kg

Dimensions emballé: 950 x 790 x 550/900 mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|------------------------|
| Type | 2 brûleurs avec base |
| Puissance | 14-18 kW |
| Dimensions | 915 x 625 x 500/850 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

303A-D45



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 48 kg - Poids brut: 53 kg

Dimensions emballé: 1400 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

Ce modèle est conçu pour des établissements de restauration à gros débit tel que des pâtisseries, boulangeries, hôtels ou établissements de restauration rapide qui requièrent l'utilisation de larges casseroles ou poèles pour cuisiner (jusqu'à Ø450mm).

Il présente 3 bruleurs très puissants permettant mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson rapides.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Famille de produits | Réchaud à gaz |
| Type | 3 bruleurs |
| Puissance | 21-27 kW |
| Dimensions | 1350 x 625 x 200 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr

303A-D45 M



Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxydable / fer / fonte

Poids net: 57 kg - Poids brut: 63 kg

Dimensions emballé: 1400 x 790 x 550/900mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible 47x27cm (nervurée et lisse)

Plaque ronde reversible en fonte Ø 25-53cm (nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

Ce modèle est conçu pour des établissements de restauration à gros débit tel que des pâtisseries, boulangeries, hôtels ou établissements de restauration rapide qui requièrent l'utilisation de larges casseroles ou poèles pour cuisiner (jusqu'à Ø450mm).

Il présente 3 bruleurs très puissants permettant mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson rapides.

Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité énergétique maximale.

Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage progressifs, permettant un contrôle précis sur l'ensemble des températures de cuisson possibles.

Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite son nettoyage et son usage.

Fait main dans nos usines avec des matériaux et des composants de haute qualité, il garantit une performance sans défaillance pour de très nombreuses années.

0303A-D45 M est disponible avec une armoire basse ouverte ou fermée.

| Famille de produits | Réchaud à gaz |
|---------------------|-------------------------|
| Type | 3 bruleurs avec base |
| Puissance | 21-27 kW |
| Dimensions | 1350 x 625 x 500/850 mm |
| Mode d'alimentation | Gaz: GPL, gaz naturel |

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 688 020 Fax: +30 2310 688 021
vimitex@vimitex.gr
www.vimitex.gr



**VIMITEX**

TECHNOLOGY AND QUALITY

PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE
6,5km Thessaloniki - Lagada P.O.Box 50167
540 13 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310.688.020 Fax: +30.2310.688.021
vimitex@vimitex.gr

www.vimitex.gr

